





# atena lux<sup>®</sup>

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTIONS STREET/R1



Potenza (per 1000mm) Power (for 1000mm)	K	Voltaggio Voltage	Ottica Optic	Colore Color
MAX 30W	3000/4000 K	DC 24V	POT	Alluminio/Alluminio

- 1) Fissare le staffe sulla superficie mantenendo una distanza di circa 50cm l'una dall'altra.
- 2) Incollare la strip LED al profilo di alluminio. Creare isolamento tra la strip LED ed il profilo in alluminio mediante applicazione di un pezzo di nastro adesivo in prossimità dei cavi, come riporta l'immagine.

- 1) Fix the brackets on the surface maintaining a distance of about 50cm between one and the other.
- 2) Paste the LED strip to the aluminium profile. Isolate the LED strip and aluminium profile applying a short piece of adhesive tape on the inner part of the profile, near the cables as shown below.



!!! Isolare le STRIP dal profilo / Isolate the LED strips from profile !!!

- 3) Agganciare le testate al profilo (se necessario forare con un trapano la testata di ingresso dei cavi elettrici).
- 4) Agganciare il profilo alle staffe e collegare l'alimentatore (fare attenzione a collegare correttamente i poli "+" e "-").
- 5) Agganciare il diffusore.

- 3) Fix the endcaps on the profile (if requested pierce with a drill the cable entry endcap).
- 4) Hook the profile to the brackets and connect the ballast (connect correctly "+" and "-" poles).
- 5) Hook the diffuser.



**ATTENZIONE!!**

- L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
- Prima di installare l'apparecchio o sostituire le lampade scollegare l'alimentazione elettrica.
- Rialimentare ogni 5m!
- Incollare le strip a una temperatura superiore a 15°C.
- Se necessario fissare il profilo direttamente alla superficie con una vite/tassello adatto.
- Il costruttore è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di manomissione o errata installazione del prodotto.



**ATTENTION!!**

- The installation must be performed only by qualified personnel.
- Disconnect the electrical feeding before installation of product and before change the fluorescent tubes.
- Power up each 5meters!
- Glue the LED stick at ambient temperature over 15°C.
- If Necessary to fix the profile directly to the surface with a screw / dowel suitable.
- The manufacturer shall not be liable for any modifications of the product of incorrect installation of the product.