LEVEL

LEVEL è una lampada testaletto dalla linea fine ed elegante, ideale per l'installazione in **case di riposo** dove non vengono richieste particolari funzioni. La sua forma consente una perfetta distribuzione della **luce diretta** ottenuta grazie alle sorgenti LED, evitando l'abbagliamento del paziente e senza disturbare gli altri degenti all'interno della stanza. LEVEL è un prodotto sicuro e che consente di illuminare le stanze con semplicità ed efficienza, garantendo un'illuminazione ottimale.

*LEVEL is a fine and elegant bedhead unit suitable for the installation in **rest houses** where no particular functions are requested. Its shape gives a perfect **direct lighting distribution**, obtained using the LED sources, avoiding the patient's glare and without disturbing other patients inside the room.*
LEVEL is a safety and modern device suitable to illuminate rooms with simplicity and efficiency, giving an optimal lighting level inside the room.

DIRETTIVE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE DIRECTIVES AND REGULATIONS
CEI EN 60601-1
CEI EN 60598
CEI EN 55015
CEI EN 61000

LEVEL



CARATTERISTICHE GENERALI
GENERAL FEATURES

CORPO / *BODY*	Estruso in aluminio	*Extruded aluminium*
OTTICA / *DIFFUSOR*	Diffusore in policarbonato semitrasparente wallwasher	*Semitransparent wallwasher polycarbonate diffuser*
DIMENSIONI / *DIMENSIONS*	A: 102mm B: 570mm C: 55mm	
GRADO IP / *PROTECTION GRADE*	IP40	IP40
PESO *WEIGHT*	1Kg	*1Kg*
COLORE STANDARD / *STANDARD COLOUR**	RAL 9003 Opaco	*Opaque RAL 9003*
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A RICHIESTA *SURFACE TREATMENT ON REQUEST*	Verniciatura anti-microbica	*Antimicrobial coating*

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE *FEEDING TENSION*	230V / 50Hz

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
LIGHTING FEATURES

CRI >90 | K 3000 | K 4000 | ZERO | NO UV-B | L80/B10 50000h

	Potenza *Power* [W]	Flusso lumin.** *Lum. flux*** [lm]	Temp. colore *Color temp.* [K]
LUCE DIRETTA / *DIRECT LIGHT*	26	1900	4000

*Ulteriori colori RAL disponibili a pagina 77. **For other RAL colours available, see page 77.*
**Il flusso effettivo potrebbe avere una tolleranza del ±10%. / ***The effective flux could have a tolerance of ± 10%.*